



LED Opal

- Der Touch-Dimmer an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit sowie das ein- und ausschalten der Leuchte.
- Direkte (ca. 25%) und indirekte (ca. 75%) Beleuchtung unabhängig voneinander bedienbar.
- Der optimierte Reflektor und Blendschutz garantiert eine angenehme und homogene Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche.
- Geeignet für zwei Arbeitsplätze (85° Kegel).
- Das breite indirekte Abstrahllicht (140°) sorgt für gleichmässige und effiziente Raumbeleuchtung.
- Intelligente Leuchte mit Bewegungs- und Lichtsensoren für Energieeinsparung und Lichtkomfort.
- 5 Jahre Garantie



Technische Daten

Leistung:	100 W
Gewichteter Energieverbrauch:	100 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom:	11750 Lumen, 3000 lm direkt, 8750 lm indirekt
Lichtausbeute:	118 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss), max. 3 MacAdam-Ellipsen
Max. Beleuchtungsstärke:	1400 Lux (Messabstand 120 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
UGR (Unified Glare Rating):	< 15
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L 80)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1980 mm
Leuchtenfuss:	580 mm Länge x 336 mm Breite
Leuchtenkopf:	1006 mm Länge x 200 mm Breite x 26 mm Höhe
Kabellänge:	2.5 m
Nettogewicht:	15.5 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PS, PMMA
Verpackung:	weisse Verpackung mit farbiger Etikette 1 Paket: 210 x 39 x 13 cm, 19.5 kg, Gurtmass: 314 cm
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: D Modellkennung: opal00000072x

Artikel-Nummer: **41-5010.724.CH weiss**
41-5010.726.CH anthrazit

Austauschbarkeit

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

styro ag
Frauholzstrasse 27
CH-6422 Steinen
www.styro.ch